

## **Mediolan, 17.04.2009 - Pirelli prezentuje dwie nowe opony do pojazdów ciężarowych.**

W tym roku, departament opon ciężarowych Pirelli prezentuje kilka, innowacyjnych premier, które zdecydowanie odświeżą ofertę produktów w tym segmencie rynku. Wszystkie, wprowadzane w tym roku na rynek nowości zapewnią naszym klientom satysfakcję z osiągniętych ograniczeń w zużyciu paliwa, komfort jazdy przy zdecydowanie pro-ekologicznym charakterze.

Wiosna 2009 to czas premier dwóch nowych wersji doskonale znanych opon Amaranto: FH88 ze zmienioną rzeźbą bieżnika oraz zmodyfikowaną TH88. Oba modele zastąpią dotychczas produkowane opony FH55 i TH65, w rozmiarze 315/60R22,5. Obie opony przeznaczone są do transportu dalekobieżnego, po autostradach lub drogach głównych.

W porównaniu ze swoimi poprzednikami, opony FH88 i TH88 są bardziej ekonomiczne, mają dłuższe przebiegi przy zachowaniu pełnych właściwości jezdnych i poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Dłuższe przebiegi uzyskano poprzez zastosowanie nowej generacji mieszanki bieżnika, a szersze opasanie opon zoptymalizowało ich przyczepność. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają wyjątkowe właściwości jezdne na suchej i mokrej nawierzchni. Ekologiczny charakter obu opon ujawnia się poprzez wykorzystanie w mieszance bieżnika składników o wyższej odporności, z których wyeliminowano wysoko-aromatyczne oleje.

Bieżnik opon Amaranto został wyprodukowany przy wykorzystaniu dwu-składnikowej technologii, która łączy dwa składniki: część zewnętrzną, która odpowiada za dłuższe przebiegi, skrócenie drogi hamowania oraz optymalną przyczepność na każdej nawierzchni oraz część wewnętrzną, której struktura przeciwdziała przegrzewaniu się opony i zmniejsza opory toczenia.

Innowacyjne opasanie zapewnia równomierne zużycie, a tym samym wydłużoną żywotność pozwalającą na lepsze prowadzenie i późniejsze bieżnikowanie.

Opona FH88 posiada cztery wzdłużne rowki, zapewniające precyzję prowadzenia, a geometryczny układ nacięć zapewnia wyjątkową przyczepność na mokrej nawierzchni. Wzmocniona strefa barku opony zwiększa przebiegi oraz jej żywotność. Wzór bieżnika gwarantuje doskonałą przyczepność na każdego rodzaju nawierzchniach szutrowych, w każdych warunkach atmosferycznych.

Opony FH88/TH88 Amaranto dostępne są w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	BIEŻNIK	INDEKS ŁADOWNOŚCI	INDEKS PRĘDKOŚCI
315/60 R22.5TL	AMARANTO FH88	152/148	L
315/60 R22.5TL	AMARANTO TH88	152/148	L
295/60 R22.5TL	AMARANTO FH88	150/147	L
295/60 R22.5TL	AMARANTO TH88	150/147	L